

 @phnargentina

 /PHNArgentina

 phnargentina.com.ar

 info@phnargentina.com.ar



PHN
ARGENTINA
MACHINERY & EQUIPMENT



(+54) 2920
500 666



Motoniveladora Liangong MG12





MOTONIVELADORA LIANGONG MG12

Especificaciones Principales

Resumen

Peso operativo	14.500 Kg
Dimensiones gener ales (LxWxH)	8.630x2.600x3.370 mm
Motor	Original Cummins 6BTA5.9
Potencia	132 Kw 180 HP)
Revoluciones	2.200 R/Min.
Min. radio de giro	7.300 mm

MOTONIVELADORA LIANGONG MG12

CARACTERÍSTICAS

- Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.
- Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electro hidráulicamente.
- Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente.
- La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.
- Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.

ESPECIFICACIONES

GENERALES

Máx. ángulo de dirección rueda delantera	±45°
Máx. articulación de la base de la rueda	±26°
Mín. radio de giro	7,300 mm
Sistema hidráulico (Presión)	17,5 Mpa
Sistema de dirección (Presión)	16 Mpa
Frenos de servicio	Hidráulico
Frenos de estacionamiento	Manual

VERTEDERA

Longitud	3.660 mm (12 FT)
Altura	545 mm
Máx. ángulo de inclinación	90°
Ángulo de rotación	360°
Ángulo corte de ajuste	29° . 77°
Máx. altura de elevación	450 mm
Profundidad de excavación bajo tierra	535 mm



(+54) 2920
500 666

- * Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin aviso previo.
- * Las ilustraciones no reflejan necesariamente las configuraciones estándar del equipo.