

 @phnargentina

 /PHNArgentina

 phnargentina.com.ar

 info@phnargentina.com.ar



(02920)
15 500666



Cargadora Frontal PHN L958F





CARGADORA FRONTAL PHN L958F

Especificaciones

Resumen

Capacidad de carga	5.400 Kg
Peso operativo	17.130 kg
Capacidad de balde	3.2 mts ³
Dimensiones	8230 x 3024 x 3410 mm
Motor	WP10G220E343 (162kW)

Dimensiones generales

Dimensiones A x L x C	8.230 x 3.024 x 3.410 mm
Distancia entre ejes (B)	3.300 mm
Altura libre sobre el suelo (D)	420 mm
Altura máxima de descarga (E)	3.110 mm
Altura hasta el pasador de la cuchara (F)	3.790 mm
Alcance máximo de descarga (G)	1.120 mm
Ángulo de descarga (J)	-45°
Alcance fuera de los neumáticos (M)	2.785 mm
Ángulo de dirección (O)	40°
Radio de giro externo a la cuchara (P)	6.870 mm
Radio de giro externo a los neumáticos (Q)	5.890 mm

Motor

Marca y modelo	WP10G220E343
Tipo	Inyección eléctrica en línea refrigerado por agua.
Potencia nominal	215 HP (162 kW)
Cilindrada	9,73 L
Rotación nominal	2.200 r/min
Torque máximo	980 N.m
Cilindo - diámetro x carrera -	126x130 mm

Sistema dirección

Tipo	Dirección artic. hidráulica con detección de carga
------	--

Sistema hidráulico

Tipo	Control piloto hidráulico
Tiempo total	≥ 10.0 s

Sistema de transmisión

Marca y modelo	SDLG VRT200
Tipo, no de marchas	4F/4R
Convertidor de torque	Etapa simple

Ejes delantero y trasero

Marca y modelo	SDLG Serie A515G
Tipo	Diferencial convencional, reducción planetaria en las extremidades, cuna oscilante convencional.
Neumáticos	23.5 - 25

Parámetros generales

Peso operativo	17.130 kg
Capacidad de la cuchara	3,2 m ³
Fuerza máxima de tracción	≥ 160 kN
Fuerza máxima de arranque	≥ 175 kN
Carga estática de vuelco	≥ 110 kN

Capacidad de combustible

Combustible	300L
Aceite hidráulico	240L
Aceite del motor	20L
Aceite de transmisión	28.4L/4.7L
Ejes delantero/trasero	2 x 30L

Sistema de frenos

Frenos de servicio	Freno a aire sobre disco hidráulico.
Freno estacion.	Caliper neumático eléctrico.

(02920)
15 500666

* Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin aviso previo.

* Las ilustraciones no reflejan necesariamente las configuraciones estándar del equipo.