

 @phnargentina

 /PHNArgentina

 phnargentina.com.ar

 info@phnargentina.com.ar



(02920)
15 500666



Cargadora Frontal PHN LG968F





CARGADORA FRONTAL PHN LG968F

Especificaciones

Resumen

Capacidad de carga	6.000 Kg
Peso operativo	19.910 kg
Capacidad de balde	3,5 mts³
Dimensiones	8.680 x 3.038 x 3.410 mm
Motor	Weichai WD10G (238 Hp)

Dimensiones generales

Dimensiones A x L x C	8.680 x 3.038 x 3.410 mm
Distancia entre ejes (B)	3.400 mm
Altura libre sobre el suelo (D)	470 mm
Altura máxima de descarga (E)	3.200 mm
Alcance máximo de descarga (G)	1.140 mm
Ángulo de descarga (J)	45°
Alcance fuera de los neumáticos (M)	2.845 mm
Ángulo de dirección (O)	38°
Radio de giro externo a la cuchara (P)	7.057 mm
Radio de giro externo a los neumáticos (Q)	6.062 mm

Motor

Marca y modelo	Weichai WD10G240E202
Tipo	En línea, diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua.
Potencia nominal	239 HP (178 kW)
Cilindrada	9,73 L
Rotación nominal	2.100 r/min
Torque máximo	1.000 N.m
Número de cilindros – diámetro x carrera	6 – 126x130 mm

Sistema dirección

Tipo	Bastidor articulado, hidrostático.
------	------------------------------------

Sistema hidráulico

Presión de trabajo	21 MPa / 210 bar
Accionamiento hidráulico	Joystick

Sistema de transmisión

Marca y modelo	SDLG VRT200
Tipo, no de marchas	4F/4R
Convertidor de torque	Etapa simple

Ejes delantero y trasero

Marca y modelo	SDLG Serie A42A y A36A
Tipo	Diferencial convencional, reducción planetaria en las extremidades, cuna oscilante convencional.
Neumáticos	23.5 - 25

Parámetros generales

Peso operativo	19.910 kg
Capacidad de la cuchara	3,5 m³
Fuerza máxima de tracción	≥ 170 kN
Fuerza máxima de arranque	≥ 210 kN
Carga estática de vuelco	≥ 123 kN
Carga nominal	6.000 kg

Capacidad de combustible

Combustible	350L
Aceite hidráulico	250L
Aceite del motor	20L
Aceite de transmisión	17,1 L / 4,7 L
Ejes delantero/trasero	35 L / 36 L

Sistema de frenos

Frenos de servicio	Freno a disco seco, montados en las extremidades de los ejes.
Freno estacion.	Freno tipo seco montado en el eje de salida de la transmisión.

* Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin aviso previo.

* Las ilustraciones no reflejan necesariamente las configuraciones estándar del equipo.

(02920)
15 500666